



TILBEHØR TIL TRYKESPANSIONSSYSTEMER SAMT STYRING, OVERVÅGNING OG REGULERING

## Tilbehør

- Megatherm sikkerhedsventiler, samlesæt og luftudladere

## Megatherm sikkerhedsventiler

**VVS nr. 432280.** Til lukkede centralvarmeanlæg med trykexpansionsbeholder. Hus af varmpresset messing, muffe – muffe, med skille- og sprængmembran af Silikonegummi. Design tryk 10,0 bar maks. temperatur 110°C.

Tilgang – Afgang	Type	Bar(°) løftettryk	2,5	3,0	3,5	4,0
½" x ¾"	SV15	DIM kode	304	404	504	604
		Ydelse KW	50	55	62	68
¾" x 1"	SV20	DIM kode	326	426	526	626
		Ydelse KW	258	290	324	357
1" x 1¼"	SV25	DIM kode	308	408	508	608
		Ydelse KW	308	347	388	426
1¼" x 1½"	SV32	DIM kode	310	410	510	610
		Ydelse KW	484	546	610	672



### Megatherm Sikkerhedsventiler til brugsvand

**VVS nr. 432290.** Til varmtvandsbeholdere, EL- og gasvarmere tilsluttet brugsvandsnettet. Hus af varmpresset messing, muffe – muffe, med skille- og sprængmembran af silikonegummi. Design tryk 10,0 bar maks. temperatur 110°C.

Tilgang - Afgang	Type	Bar(°) løftettryk	6,0	8,0	10,0
¾" x 1"	R20	DIM kode	306	406	506
		Ydelse l/h	5510	4080	2650
1" x 1¼"	R25	DIM kode	308	408	508
		Ydelse l/h	10620	10260	9900
1¼" x 1½"	R32	DIM kode	310	410	510
		Ydelse l/h	12150	11475	10800



## Megatherm Samlesæt

### ■ Megatherm Samlesæt for lukkede centralvarme- og fjernvarmeanlæg

Leveres komplet med: Samleklods, aut. luftudlader, sikkerhedsventil(er) og manometer 0-6 bar, med markering af sikkerhedsventilens åbningstryk. Design tryk 10,0 bar maks. temperatur 110°C.

Dimension	Sikkerhedsventil	VVS nr. 2,5 bar	VVS nr. 3,0 bar	VVS nr. 3,5 bar	VVS nr. 4,0 bar
3/4" - 15	1 stk. 1/2" - 3/4"	371093.906	-	-	-
3/4" - 2x15	2 stk. 1/2" - 3/4"	371103.906	371104.906	371105.906	371106.906
1 1/4"	2 stk. 3/4" - 1"	371103.930	371104.930	371105.930	371106.930
1 1/2"	2 stk. 1" - 1 1/4"	371103.931	371104.931	371105.931	371106.931
2"	2 stk. 1 1/4" - 1 1/2"	371103.932	371104.932	371105.932	371106.932



### Megatherm luftudladere

Megatherm luftudladere til brug i central, fjern- og brusvandsinstallationer. I forkromet messing med hydrokopisk udluftningsventil og lukkeautomat. Maks. temperatur 110°C, maks. tryk 10,0 bar.

Dimension	VVS nr.
3/8" ligeløbende	447031.003
1/2" ligeløbende	447031.004
1/2" 90° vinkel	447032.004





**Trykexpansionssystemer**




**Vandpåfyldnings- og afluftningssystemer**



**Beholdere, varmevekslere og blandesystemer**



**Tilbehør til trykexpansionssystemer samt  
styring, overvågning og regulering**



**Teknisk information**

www.megatherm-as.dk

Klik ind på

**[www.megatherm-energi.dk](http://www.megatherm-energi.dk)**

for at læse mere, downloade  
tekniske brochurer, driftsmanualer  
og profilbrochurer...



TEKNISKE PRODUKTER OG LØSNINGER TIL VARME- OG KØLEANLÆG